



## SGL Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX ECONOMY

### Caractéristiques

**Série:** SIGRAFLEX

**Type:** ECONOMY

**Pureté graphite:** ≥98 %

**Ash content %:** ≤2 %

**Matériau d'insert:** RVS 316 L [1.4404]

**Type de renfort:** Tôle lisse

**Nombre d'insertion[s]:** 1

**Plage de température:** -200 / 450 °C

**Pression max.:** 130 bar

### Caractéristiques (2)

**Convient pour fluide:** Alcalis faibles, Lubrifiant, Acides faibles, Biodiesel, Graisse, Cryogénique, Aliments & Boissons, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Lösungsmittel, Gaz naturel, Fluides frigorigènes, Carburants, Hydrocarbures, Huile, Chlore, gazeux [7782-50-5]

**Approbation selon:** BAM

| Épaisseur<br>mm | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Article  |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
| 0.75            | 1000           | 1000          | 10016684 |
| 1               | 1000           | 1000          | 10016685 |
| 1.5             | 1000           | 1000          | 10016686 |
| 2               | 1000           | 1000          | 10016687 |
| 2               | 1000           | 1000          | 12940823 |
| 3               | 1000           | 1000          | 10016688 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.