



EPRAFORM Plaque PC NON UV transparent clair

Informations techniques

- Matière synthétique transparente Solide et rigide, presque incassable, auto-extinguible, très facile à coller. Qualité: antistatique, antireflex, autonettoyant, antibuée, anticorrosion, antigraffiti, différents grades de matité, résistance chimique accrue, etc... Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Transmission de lumière %	Article
Clair	1	2050	1250	88	10035772
Clair	2	2050	1250	87	10035751
Clair	2	3050	2050	88	10035785
Clair	3	2050	1250	88	10035738
Clair	3	3050	2050	87	10035752
Clair	4	2050	1250	87	10035739
Clair	4	3050	2050	87	10035753
Clair	5	2050	1250	88	10035740
Clair	5	3050	2050	88	10035754
Clair	6	2050	1250	88	10035741
Clair	6	3050	2050	87	10035742
Clair	8	2050	1250	88	10035750
Clair	8	3050	2050	88	10035793
Clair	10	2050	1250	88	10035749
Clair	10	3050	2050	88	10035794
Clair	12	2050	1250	87	10035755
Clair	12	3050	2050	88	11404246
Clair	15	3050	2050	88	12248011

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.