



EPRAFORM Plaque PETG transparent clair

Informations techniques

- Matière synthétique transparente. Très résistante aux chocs et auto-extinguible. Matière synthétique solide et rigide, non résistante à long terme aux UV. Qualités: opale, antireflet, APET (plus grande rigidité). Température: -40°C à +65°C. Abréviation ISO: PETG.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Transmission de lumière %	Article
Clair	2	2050	1250	100	10036107
Clair	3	3050	2050	100	11725903
Clair	4	3050	2050	100	11488579
Clair	5	2000	1000	100	10035744
Clair	5	3050	2050	100	11472486
Clair	6	2050	1250	100	11208908
Clair	6	3050	2050	100	11472487
Clair	8	3050	2050	100	11472488
Clair	10	3050	2050	100	12173809

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.