



EPRAFORM Plaque PMMA X transparent clair/opale

Informations techniques

- Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Egalement disponible en dimension 2050x1525mm **[Livable par 2 pcs]**
- . Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA-X.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Transmission de lumière %	Article
Clair	2	3050	2050	100	11489654
Clair	3	2050	1525	100	10035747
Clair	3	3050	2050	100	11489657
Clair	4	3050	2050	100	10035759
Clair	4	3050	2050	100	11489659
Clair	5	2050	1525	100	10035771
Clair	6	3050	2050	100	11489664
Clair	8	3050	2050	100	11489665
Clair	10	3050	2050	100	11489667
Opalin	3	3050	2050	30	11398804
Opalin	4	3050	2050	30	11398803

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.