

EPRANITE Plaque PET BG gris clair

Application

- Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement.

Informations techniques

- Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Autolubrifiant. Livrable également en barre et en jet creux. Abréviations ISO: PETP BG.

| Couleur | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Article |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Gris pâle | 8 | 1000 | 610 | 11459749 |
| Gris pâle | 8 | 3000 | 610 | 10036066 |
| Gris pâle | 10 | 1000 | 610 | 11459751 |
| Gris pâle | 12 | 1000 | 610 | 11246830 |
| Gris pâle | 15 | 1000 | 610 | 11459752 |
| Gris pâle | 15 | 3000 | 610 | 10036069 |
| Gris pâle | 20 | 1000 | 610 | 11459753 |
| Gris pâle | 20 | 3000 | 610 | 10036070 |
| Gris pâle | 25 | 1000 | 610 | 11726130 |
| Gris pâle | 25 | 3000 | 610 | 10036071 |
| Gris pâle | 30 | 1000 | 610 | 11459756 |
| Gris pâle | 40 | 1000 | 610 | 11049131 |
| Gris pâle | 40 | 3000 | 610 | 10036073 |
| Gris pâle | 50 | 1000 | 610 | 11470869 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.