



EPRANITE Plaque PET

Application

- Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement.

Informations techniques

- Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C.
Livraison également en barre. Abréviations ISO: PETP.

Couleur	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Blanc	2	2000	1000	10036213
Blanc	3	2000	1000	10036214
Blanc	4	2000	1000	10036215
Blanc	5	2000	1000	10036216
Blanc	6	2000	1000	10036217
Blanc	8	3000	610	10036147
Blanc	10	3000	610	10036148
Blanc	12	3000	610	10035930
Blanc	15	1000	610	11458186
Blanc	15	3000	610	10035931
Blanc	20	3000	610	10035932
Blanc	25	1000	610	11458189
Blanc	25	3000	610	10035983
Blanc	30	3000	610	10035933
Blanc	35	1000	610	11458191
Blanc	40	3000	610	10035934
Blanc	50	1000	610	11159722
Blanc	50	3000	610	10035935

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.