



MULTILENE Plaque PE-D

Informations techniques

- HMW-PE ayant une très bonne résistance à l'usure et aux entailles et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Qualité alimentaire. Température: -100°C à +80°C. Coefficient de frottement très bas. Convient aussi aux applications mécaniques. Abréviation ISO: HMW-PE.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	6	2000	1000	12315254
Noir	8	2000	1000	11368451
Noir	10	2000	1000	11225845
Noir	10	2000	1220	12315165
Noir	12	2000	1220	12428583
Noir	15	2000	1220	12315172
Noir	20	2000	1000	11726058
Noir	20	2000	1220	12315255
Noir	25	2000	1220	12315166
Noir	30	2000	1000	11190279
Noir	30	2000	1220	12315167
Noir	35	2000	1220	12315168
Noir	40	2000	1220	12315209
Noir	50	2000	1220	12315169
Noir	60	2000	1220	12315170
Noir	70	2000	1000	12180038
Noir	80	2000	1000	12315256
Noir	90	2000	1000	12315257
Noir	100	2000	1000	12315267
Bleu	8	2000	1000	11518729
Bleu	10	2000	1000	11413103
Bleu	12	2000	1000	11518730
Bleu	15	2000	1000	11518731
Bleu	20	2000	1000	11518732
Bleu	25	2000	1000	11518733
Bleu	30	2000	1000	11518734
Bleu	40	2000	1000	11480943
Bleu	45	2000	1000	12315269
Bleu	50	2000	1000	11518736
Bleu	60	2000	1000	11518737
Bleu	70	2000	1000	12315246
Rouge brun	10	2000	1000	11518786
Rouge brun	15	2000	1000	11518788
Rouge brun	20	2000	1000	11518789
Rouge brun	25	2000	1000	12315274
Rouge brun	30	2000	1000	11518791
Rouge brun	40	2000	1000	11518792
Rouge brun	60	2000	1000	11518795
Blanc	1	2000	1000	10035844
Blanc	3	2000	1000	10035846

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Blanc	5	2000	1000	10035848
Blanc	6	2000	1000	10035849
Blanc	6	3000	1220	12333925
Blanc	8	2000	1000	10035434
Blanc	8	2000	1220	12315153
Blanc	8	3000	1220	12315154
Blanc	10	2000	1000	10035850
Blanc	10	2000	1220	12315178
Blanc	10	3000	1220	11518770
Blanc	10	4000	2000	12170083
Blanc	12	2000	1000	10035435
Blanc	12	2000	1220	12315143
Blanc	12	3000	1220	12315144
Blanc	15	2000	1000	10035436
Blanc	15	2000	1220	12315158
Blanc	15	4000	2000	11725948
Blanc	20	2000	1000	10035437
Blanc	20	2000	1220	12315145
Blanc	20	4000	2000	12170085
Blanc	25	2000	1000	10035438
Blanc	25	2000	1220	12315149
Blanc	25	3000	1220	12315150
Blanc	25	4000	2000	12333928
Blanc	30	2000	1000	10035439
Blanc	30	2000	1220	11518752
Blanc	30	3000	1220	12315177
Blanc	35	2000	1000	11255591
Blanc	35	2000	1220	12315235
Blanc	40	2000	1000	10035440
Blanc	40	2000	1220	12315160
Blanc	40	3000	1220	12315161
Blanc	45	2000	1220	12315162
Blanc	50	2000	1000	10035441
Blanc	50	2000	1220	12315163
Blanc	50	3000	1220	12315164
Blanc	55	2000	1000	11149497
Blanc	60	2000	1000	10035872
Blanc	60	2000	1220	12315280
Blanc	65	2000	1000	11149499
Blanc	100	2000	1220	12315157
Blanc	120	2000	1000	12170090
Jaune	20	4000	2000	12255025

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.