



MULTILENE Plaque PE-DR

Informations techniques

- HMW-PE ayant une très bonne résistance à l'usure et aux entailles et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Qualité alimentaire. Température: -100°C à +80°C. Coefficient de frottement très bas. Convient aussi aux applications mécaniques. Abréviation ISO: HMW-PE.



Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	5	2000	1000	11518810
Noir	6	2000	1000	12333891
Noir	8	2000	1220	12315173
Noir	8	3000	1220	12315174
Noir	10	2000	1000	12170091
Noir	10	2000	1220	12315211
Noir	10	3000	1220	12315210
Noir	12	2000	1220	12315175
Noir	12	3000	1220	12315176
Noir	15	2000	1000	11518805
Noir	15	2000	1220	12315179
Noir	15	3000	1220	12315180
Noir	20	2000	1000	11518806
Noir	20	2000	1220	12315212
Noir	20	3000	1220	12315213
Noir	25	2000	1000	11518807
Noir	25	2000	1220	12315181
Noir	25	3000	1220	12315182
Noir	30	2000	1000	12170092
Noir	30	2000	1220	12315282
Noir	30	3000	1220	12315283
Noir	35	2000	1000	11518808
Noir	35	2000	1220	12315185
Noir	35	3000	1220	12333892
Noir	40	2000	1000	11518809
Noir	40	2000	1220	12315186
Noir	40	3000	1220	12315187
Noir	45	2000	1220	12315252
Noir	50	2000	1000	11518811
Noir	50	2000	1220	12315188
Noir	50	3000	1220	12315189
Noir	60	2000	1220	12315183
Noir	60	3000	1220	12315184
Noir	70	2000	1000	11518813
Noir	70	3000	1220	12754521
Noir	80	2000	1000	12315171
Noir	100	2000	1000	12170093
Noir	100	3000	1220	12562474
Noir	120	2000	1000	12315253

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.