



EPRAMID Barre pleine PA6 XT

Informations techniques

- Polyamide universel solide et rigide. Antichoc. Résiste bien aux variations de charges. Résiste à l'usure. Coefficient de glissement faible. Matériau de base pour de nombreuses applications mécaniques. Livrable également en plaque et en jet creux. Abréviation ISO: PA 6 X.



Couleur	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Article
Noir	30	1000	11154210
Noir	36	1000	11317483
Noir	40	3000	11468153
Naturel	6	1000	10036715
Naturel	8	1000	10036720
Naturel	10	1000	10036330
Naturel	16	1000	10036694
Naturel	18	1000	10036697
Naturel	20	1000	10036700
Naturel	25	1000	10036703
Naturel	30	3000	11014072
Naturel	36	1000	10036709
Naturel	40	3000	11468142
Naturel	45	1000	10036342
Naturel	60	3000	11112549
Naturel	180	1000	10036698
Nature	6	1000	10036346
Nature	30	3000	11619652
Nature	40	3000	11618988

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.