



EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile)

Informations techniques

- Qualité coulée chargée d'une dispersion homogène de polyoléfine et/ou d'huile. Auto-lubrifiant. Possède un coefficient de frottement plus bas et une meilleure stabilité dimensionnelle en milieu humide. Très résistant à l'usure. Livrable également en plaque. Abréviations ISO: PA G-Oil.

Couleur	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Article
Vert foncé	60	1000	10036734
Vert foncé	80	1000	10036736
Vert foncé	90	1000	10036737
Vert foncé	100	1000	10036725
Vert foncé	110	1000	10036726
Vert foncé	120	1000	10036727
Jaune	50	1000	10036383
Jaune	60	1000	10036385
Jaune	80	1000	10036387

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.