

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032

Informations techniques

- Ayant une bonne résistance aux acides, bases et solvants. Facilement soudable, plus solide et rigide que le HD-PE. Température: 0°C à +100°C.
Abréviation ISO: PP.



Couleur	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Article
Gris	10	2000	10036530
Gris	12	2000	10036533
Gris	15	2000	10036538
Gris	20	2000	10036544
Gris	25	2000	10036547
Gris	30	2000	10036549
Gris	35	2000	10036551
Gris	40	2000	10036553
Gris	45	2000	10036554
Gris	50	2000	10036555
Gris	55	2000	10036556
Gris	60	2000	10036557
Gris	65	2000	10036558
Gris	70	2000	10036559
Gris	75	2000	10036560
Gris	80	2000	10036561
Gris	90	2000	10036562
Gris	100	2000	10036531
Gris	110	2000	10036532
Gris	120	1000	10036534
Gris	130	1000	10036536
Gris	140	1000	10036537
Gris	150	1000	10036539
Gris	160	1000	10036540
Gris	180	1000	10036542
Gris	200	1000	10036545
Gris	225	1000	10036546
Gris	250	1000	10036548
Gris	300	1000	10036550
Gris	350	1000	10036552

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.