

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE EN 1514-1 IBC



Caractéristiques

Série: EGRAFLEX

Type: GHE

Norme: EN 1514-1 IBC

Pureté graphite: >98 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]


Type de renfort: Tôle à picots

Nombre d'insertion[s]: 1

Anti-adhérent: Non

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 100 bar



Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Graisse, Huile, Biodiesel, Carburants, Acides faibles, Vapeur basse pression, Air (comprimé), Hydrocarbures, Cryogénique, Lubrifiant, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Lösungsmittel, Gaz naturel, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Chlore, gazeux [7782-50-5]

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Epaisseur mm	Article
DN10	PN10/40	46	18	2	10001054
DN15	PN10/40	51	22	2	10001055
DN20	PN10/40	61	27	2	10001056
DN25	PN10/40	71	34	2	10001057
DN32	PN10/40	82	43	2	10001058
DN40	PN10/40	92	49	2	10001059
DN50	PN10/40	107	61	2	10001060
DN65	PN10/40	127	77	2	10001061
DN80	PN10/40	142	89	2	10001062
DN100	PN10/16	162	115	2	10001050
DN100	PN25/40	168	115	2	11045607
DN125	PN10/16	192	141	2	10001051
DN125	PN25/40	194	141	2	11045608
DN150	PN10/16	218	169	2	10001052
DN150	PN25/40	224	169	2	11070684
DN200	PN10/16	273	220	2	10001053
DN200	PN25	284	220	2	11045609
DN200	PN40	290	220	2	11045610
DN250	PN10	328	273	2	10001049
DN250	PN40	352	273	2	11045619
DN300	PN10	378	324	2	11045641
DN300	PN25	400	324	2	11045644
DN300	PN40	417	324	2	11045645
DN350	PN10	438	356	2	11045646
DN350	PN16	444	356	2	11045648
DN350	PN25	457	356	2	11045649
DN350	PN40	474	356	2	11045650
DN400	PN10	489	407	2	11045651
DN400	PN16	495	407	2	11045652
DN400	PN25	514	407	2	11045653
DN400	PN40	546	407	2	11045654
DN500	PN10	594	508	2	11045655

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN500	PN16	617	508	2	11045670
DN500	PN25	624	508	2	11045671
DN500	PN40	628	508	2	11045672
DN600	PN10	695	610	2	11045673
DN600	PN16	734	610	2	11045674
DN600	PN25	731	610	2	11045675
DN600	PN40	747	610	2	11045676

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.