



SGL Joint de bride graphite SIGRAFLEX HOCHDRUCK EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX
Type: HOCHDRUCK
Norme: EN 1514-1 IBC
Pureté graphite: ≥99.85 %
Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]
Type de renfort: Tôle lisse
Nombre d'insertion(s): 5
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 200 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Graisse, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Carburants, Acides faibles, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Gaz naturel, Chlore, gazeux [7782-50-5], Air (comprimé), Aliments & Boissons, Huile, Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Cryogénique, Biodiesel, Lubrifiant, Lösungsmittel
Approbation selon: DVGW, EC1935/2004, BAM, BS6755, Blow out VDI2200, FIRE-SAFE API 607, Germanischer Lloyd

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN10	PN10/40	46	18	2	10001204
DN15	PN10/40	51	22	1.5	11067805
DN15	PN10/40	51	22	2	10001205
DN15	PN10/40	51	22	3	11196789
DN20	PN10/40	61	27	1.5	11084917
DN20	PN10/40	61	27	2	10001206
DN20	PN10/40	61	27	3	11196790
DN25	PN10/40	71	34	1.5	11067806
DN25	PN10/40	71	34	2	10001207
DN25	PN10/40	71	34	3	11196791
DN32	PN10/40	82	43	1.5	11084918
DN32	PN10/40	82	43	2	10001208
DN32	PN10/40	82	43	3	11196792
DN40	PN10/40	92	49	1.5	11084920
DN40	PN10/40	92	49	2	10001209
DN40	PN10/40	92	49	3	11196833
DN50	PN10/40	107	61	1.5	11067807
DN50	PN10/40	107	61	2	10001210
DN50	PN10/40	107	61	3	11196834
DN65	PN10/40	127	77	1.5	11084921
DN65	PN10/40	127	77	2	10001211
DN65	PN10/40	127	77	3	11196835
DN80	PN10/40	142	89	1.5	11067808
DN80	PN10/40	142	89	2	10001212
DN80	PN10/40	142	89	3	11196836
DN100	PN10/16	162	115	1.5	11067809
DN100	PN10/16	162	115	2	10001200
DN100	PN10/16	162	115	3	11196837
DN100	PN25/40	168	115	1.5	12255120
DN100	PN25/40	168	115	2	11046649
DN100	PN25/40	168	115	3	12253288
DN125	PN10/16	192	141	1.5	11067810
DN125	PN10/16	192	141	2	10001201
DN125	PN10/16	192	141	3	12255143
DN125	PN25/40	194	141	1.5	12255121

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN125	PN25/40	194	141	2	11046680
DN125	PN25/40	194	141	3	12255151
DN150	PN10/16	218	169	1.5	11067811
DN150	PN10/16	218	169	2	10001202
DN150	PN10/16	218	169	3	11196839
DN150	PN25/40	224	169	1.5	12255122
DN150	PN25/40	224	169	2	11046956
DN150	PN25/40	224	169	3	12253289
DN200	PN10/16	273	220	1.5	11067812
DN200	PN10/16	273	220	2	10001203
DN200	PN10/16	273	220	3	12253129
DN200	PN25	284	220	1.5	12255123
DN200	PN25	284	220	2	11046681
DN200	PN25	284	220	3	12255152
DN200	PN40	290	220	1.5	12255131
DN200	PN40	290	220	2	11046682
DN200	PN40	290	220	3	12255160
DN250	PN10	328	273	1.5	12255108
DN250	PN10	328	273	2	10001199
DN250	PN10	328	273	3	11088369
DN250	PN16	329	273	1.5	11067843
DN250	PN16	329	273	2	11046685
DN250	PN16	329	273	3	12255147
DN250	PN25	340	273	1.5	12255124
DN250	PN25	340	273	2	11046686
DN250	PN25	340	273	3	12255153
DN250	PN40	352	273	1.5	12255132
DN250	PN40	352	273	2	11046687
DN250	PN40	352	273	3	12255161
DN300	PN10	378	324	1.5	11067844
DN300	PN10	378	324	2	11046688
DN300	PN10	378	324	3	11184272
DN300	PN16	384	324	1.5	12255114
DN300	PN16	384	324	2	11046689
DN300	PN16	384	324	3	12253290
DN300	PN25	400	324	1.5	12255125
DN300	PN25	400	324	2	11046700
DN300	PN25	400	324	3	12255154
DN300	PN40	417	324	1.5	12255133
DN300	PN40	417	324	2	11046701
DN300	PN40	417	324	3	12255162
DN350	PN10	438	356	1.5	12255109
DN350	PN10	438	356	2	11046702
DN350	PN10	438	356	3	12248789
DN350	PN16	444	356	1.5	12255115
DN350	PN16	444	356	2	11114495
DN350	PN16	444	356	3	12248790
DN350	PN25	457	356	1.5	12255126
DN350	PN25	457	356	2	11046704
DN350	PN25	457	356	3	12255155
DN350	PN40	474	356	1.5	12255134
DN350	PN40	474	356	2	11046705

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
DN350	PN40	474	356	3	12255163
DN400	PN10	489	407	1.5	12255110
DN400	PN10	489	407	2	11046706
DN400	PN10	489	407	3	12255144
DN400	PN16	495	407	1.5	12255116
DN400	PN16	495	407	2	11046707
DN400	PN16	495	407	3	12255148
DN400	PN25	514	407	1.5	12255127
DN400	PN25	514	407	2	11046708
DN400	PN25	514	407	3	12255156
DN400	PN40	546	407	1.5	12255135
DN400	PN40	546	407	2	11046709
DN400	PN40	546	407	3	12255164
DN450	PN10	539	458	1.5	12255111
DN450	PN10	539	458	2	12255139
DN450	PN10	539	458	3	12255145
DN450	PN16	555	458	1.5	12255117
DN450	PN16	555	458	2	12255140
DN450	PN16	555	458	3	12255149
DN450	PN25	564	458	1.5	12255128
DN450	PN25	564	458	2	12255141
DN450	PN25	564	458	3	12255157
DN450	PN40	571	458	1.5	12255136
DN450	PN40	571	458	2	12255142
DN450	PN40	571	458	3	12255165
DN500	PN10	594	508	1.5	12255112
DN500	PN10	594	508	2	11046710
DN500	PN10	594	508	3	12255146
DN500	PN16	617	508	1.5	12255118
DN500	PN16	617	508	2	11046711
DN500	PN16	617	508	3	12255150
DN500	PN25	624	508	1.5	12255129
DN500	PN25	624	508	2	11046712
DN500	PN25	624	508	3	12255158
DN500	PN40	628	508	1.5	12255137
DN500	PN40	628	508	2	11046713
DN500	PN40	628	508	3	12255166
DN600	PN10	695	610	1.5	12255113
DN600	PN10	695	610	2	11046714
DN600	PN10	695	610	3	12150477
DN600	PN16	734	610	1.5	12255119
DN600	PN16	734	610	2	11046715
DN600	PN16	734	610	3	12150476
DN600	PN25	734	610	1.5	12255130
DN600	PN25	731	610	2	11046716
DN600	PN25	734	610	3	12255159
DN600	PN40	747	610	1.5	12255138
DN600	PN40	747	610	2	11046717
DN600	PN40	747	610	3	12255167

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.