



SGL Joint de bride graphite SIGRAFLEX HOCHDRUCK ASME B16.21

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX
Type: HOCHDRUCK
Norme: ASME B16.21
Pureté graphite: ≥99.85 %
Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]
Type de renfort: Tôle lisse
Nombre d'insertion(s): 5
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 200 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Huile, Aliments & Boissons, Vapeur basse pression, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Biodiesel, Graisse, Cryogénique, Fluides frigorigènes, Lubrifiant, Chlore, gazeux [7782-50-5], Alcalis faibles, Carburants, Air (comprimé), Lösungsmittel, Hydrocarbures, Gaz naturel, Acides faibles
Approbation selon: DVGW, Germanischer Lloyd, Blow out VDI2200, BS6755, EC1935/2004, BAM, FIRE-SAFE API 607

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	150lbs	48	21	1.5	10001195
1/2"	150lbs	48	21	2	11070663
1/2"	150lbs	48	21	3	11915202
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11046625
1/2"	300/600lbs	54	21	2	11046953
1/2"	300/600lbs	54	21	3	11915233
3/4"	150lbs	57	27	1.5	10001196
3/4"	150lbs	57	27	2	11070664
3/4"	150lbs	57	27	3	11915214
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11046626
3/4"	300/600lbs	67	27	2	11070637
3/4"	300/600lbs	67	27	3	11915237
1"	150lbs	67	33	1.5	10001182
1"	150lbs	67	33	2	11070665
1"	150lbs	67	33	3	11915199
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11046627
1"	300/600lbs	73	33	2	11070638
1"	300/600lbs	73	33	3	11915230
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11046629
1.1/4"	150lbs	76	42	2	11070666
1.1/4"	150lbs	76	42	3	11915201
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11046630
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	11070639
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	11915232
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	10001197
1.1/2"	150lbs	86	48	2	11070667
1.1/2"	150lbs	86	48	3	11915200
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11046628
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	11070640
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	11915231
2"	150lbs	105	60	1.5	10001183
2"	150lbs	105	60	2	11070668
2"	150lbs	105	60	3	11915209
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11046631
2"	300/600lbs	111	60	2	11046954

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
2"	300/600lbs	111	60	3	11915234
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	10001198
2.1/2"	150lbs	124	73	2	11070669
2.1/2"	150lbs	124	73	3	11915210
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11046632
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	11070641
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	11915235
3"	150lbs	137	89	1.5	10001184
3"	150lbs	137	89	2	11070671
3"	150lbs	137	89	3	11915213
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11046633
3"	300/600lbs	149	89	2	11070642
3"	300/600lbs	149	89	3	11915236
4"	150lbs	175	114	1.5	10001185
4"	150lbs	175	114	2	11070672
4"	150lbs	175	114	3	11915215
4"	300lbs	181	114	1.5	11046634
4"	300lbs	181	114	2	11070653
4"	300lbs	181	114	3	11915226
4"	600lbs	194	114	1.5	11915259
4"	600lbs	194	114	2	11131219
4"	600lbs	194	114	3	11915260
5"	150lbs	197	141	1.5	11046635
5"	150lbs	197	141	2	11070673
5"	150lbs	197	141	3	11915216
5"	300lbs	216	141	1.5	11046636
5"	300lbs	216	141	2	11070654
5"	300lbs	216	141	3	11915227
5"	600lbs	241	141	1.5	11915261
5"	600lbs	241	141	2	11915262
5"	600lbs	241	141	3	11915263
6"	150lbs	222	168	1.5	10001186
6"	150lbs	222	168	2	11070675
6"	150lbs	222	168	3	11915217
6"	300lbs	251	168	1.5	11046637
6"	300lbs	251	168	2	11070655
6"	300lbs	251	168	3	11915228
6"	600lbs	267	168	1.5	11915264
6"	600lbs	267	168	2	11130845
6"	600lbs	267	168	3	11915265
8"	150lbs	279	219	1.5	10001187
8"	150lbs	279	219	2	11070676
8"	150lbs	279	219	3	11915218
8"	300lbs	308	219	1.5	11046638
8"	300lbs	308	219	2	11070656
8"	300lbs	308	219	3	11915229
8"	600lbs	321	219	1.5	11915266
8"	600lbs	321	219	2	11915267
8"	600lbs	321	219	3	11915268
10"	150lbs	340	273	1.5	10001188
10"	150lbs	340	273	2	11070677
10"	150lbs	340	273	3	11915203

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
10"	300lbs	362	273	1.5	11046639
10"	300lbs	362	273	2	11070657
10"	300lbs	362	273	3	11915219
10"	600lbs	400	273	1.5	11915238
10"	600lbs	400	273	2	11915239
10"	600lbs	400	273	3	11915240
12"	150lbs	410	324	1.5	10001189
12"	150lbs	410	324	2	11070678
12"	150lbs	410	324	3	11915204
12"	300lbs	422	324	1.5	11046640
12"	300lbs	422	324	2	11070658
12"	300lbs	422	324	3	11915220
12"	600lbs	457	324	1.5	11915241
12"	600lbs	457	324	2	11915242
12"	600lbs	457	324	3	11915243
14"	150lbs	451	356	1.5	10001190
14"	150lbs	451	356	2	11070679
14"	150lbs	451	356	3	11915205
14"	300lbs	486	356	1.5	11046641
14"	300lbs	486	356	2	11070659
14"	300lbs	486	356	3	11915221
14"	600lbs	492	356	1.5	11915244
14"	600lbs	492	356	2	11915245
14"	600lbs	492	356	3	11915246
16"	150lbs	514	406	1.5	10001191
16"	150lbs	514	406	2	11070680
16"	150lbs	514	406	3	11915206
16"	300lbs	540	406	1.5	11046642
16"	300lbs	540	406	2	11070660
16"	300lbs	540	406	3	11915222
16"	600lbs	565	406	1.5	11915247
16"	600lbs	565	406	2	11915248
16"	600lbs	565	406	3	11915249
18"	150lbs	549	457	1.5	10001192
18"	150lbs	549	457	2	11915207
18"	150lbs	549	457	3	11915208
18"	300lbs	597	457	1.5	11070575
18"	300lbs	597	457	2	11915223
18"	300lbs	597	457	3	11915224
18"	600lbs	613	457	1.5	11915250
18"	600lbs	613	457	2	11915251
18"	600lbs	613	457	3	11915252
20"	150lbs	606	508	1.5	10001193
20"	150lbs	606	508	2	11070681
20"	150lbs	606	508	3	11915211
20"	300lbs	654	508	1.5	11046644
20"	300lbs	654	508	2	11070661
20"	300lbs	654	508	3	11915225
20"	600lbs	683	508	1.5	11915253
20"	600lbs	683	508	2	11915254
20"	600lbs	683	508	3	11915255
24"	150lbs	718	610	1.5	10001194

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
24"	150lbs	718	610	2	11070682
24"	150lbs	718	610	3	11915212
24"	300lbs	775	610	1.5	11046646
24"	300lbs	775	610	2	11070662
24"	300lbs	775	610	3	11447399
24"	600lbs	791	610	1.5	11915256
24"	600lbs	791	610	2	11915257
24"	600lbs	791	610	3	11915258

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.