

## SGL Joint de verre de jauge Sigraflex® HD pour verre réfléchissant



### Caractéristiques

### Caractéristiques [2]

**Convient pour fluide:** Graisse, Alcalis faibles, Aliments & Boissons, Lösungsmittel, Huile, Cryogénique, Chlore, gazeux [7782-50-5], Fluides frigorigènes, Acides faibles, Biodiesel, Vapeur basse pression, Gaz naturel, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Lubrifiant, Air (comprimé), Carburants, Hydrocarbures

**Approbation selon:** BS6755, DVGW, Blow out VDI2200, FIRE-SAFE API 607, BAM, EC1935/2004, Germanischer Lloyd

Beschreibung	Article
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 165x34x17	10057813
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 190x34x17	10057814
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 250x34x17	10057816
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 280x34x17	10057817
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 320x34x17	10057818
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 340x34x17	10057819
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 370x34x17	10057820
Joint de verre de jauge Sigraflex HD pour verre réfléchissant 480x34x17	10057823

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.