



GRUNDFOS Pompe submersible Série: SEG - Dompelpomp gietijzer met versnijdingswaaier - (0,9 - 2,6 kW)

Caractéristiques

Série: SEG

Raccord: Bride

Classe de pression de la bride: PN10

Matériau du corps du pompe: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1030

Classe d'isoaltion selon IEC: F

Débit maximum	Débit nominal	Immersion max.	Tension d'alimentation	Longueur du conducteur de raccord	Régime	Courant nominal	Mesure de raccord	Hauteur de la pompe	Article
l/min	m³/h	m		m	rpm	A		mm	
7992	8	10	3 x 400-415V AC	10	2750	3	DN40	546	23498555
15012	15	10	1 x 230V AC	10	2890	6	DN40	546	23498549
15012	15	10	1 x 230V AC	10	2890	6	DN40	546	23498548
15984	16	10	3 x 400-415V AC	10	2860	3	DN40	546	23498551
15984	16	10	3 x 400-415V AC	10	2860	3	DN40	546	23498550
18000	18	10	1 x 230V AC	10	2820	8	DN40	546	23498553
18000	18	10	1 x 230V AC	10	2820	8	DN40	546	23498552
18000	18	10	3 x 400-415V AC	10	2900	7	DN40	652	23498560
18000	18	10	3 x 400-415V AC	10	2900	7	DN40	652	23498561
18000	18	10	3 x 400-415V AC	10	2750	3	DN40	546	23498554
19008	19	10	3 x 400-415V AC	10	2700	4	DN40	546	23498557
19008	19	10	3 x 400-415V AC	10	2830	8	DN40	652	23498562
19008	19	10	3 x 400-415V AC	10	2870	6	DN40	614	23498558
19008	19	10	3 x 400-415V AC	10	2700	4	DN40	546	23498556
19008	19	10	3 x 400-415V AC	10	2870	6	DN40	614	23498559

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.