



Tuyau enroulable SYRENE Blanc - flexible de refoulement enroulable à plat SBR pour l'eau 15 bar, et de transport de produits industriels.

Flexible de refoulement et enroulable à plat pour l'eau et les transports de produits industriels. Version lourde. Tube: caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira (pourriture et la moisissure libre). Plage de température: -20 °C à +70 °C. Raccords et colliers de serrage FIXED.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	3	31			40		10069560
38	3	44			40		10015045
45	3	51	20	60	40	0.25	10015046
52	3	58	17	50	40	0.31	10069561
102	4	110			40		10069563
110	4	118			40		10069564
	3	76	17	50	40	0.47	13338422
							23815112

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.