

## Raccord Guillemin - type GSG/RK - embout pour tuyau aluminium à verrou



Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG/RK. Raccord à douille cannelée et colerette avec verrou pour montage avec colliers et coquille serrage. Exécution: aluminium. Joint: NBR.

### Caractéristiques

**Type de composant:** Raccordement tuyau

**Matériau:** Aluminium

**Type de raccord:** Raccord rapide

**Type de raccord à sertir:** Guillemin

**Extrémité de raccordement:** Avec verrou

### Caractéristiques (2)

**Matériau du joint:** NBR

**Angle (Degrees):** 0 °

**Exécution douille:** Cannelé, avec collier de sécurité

**Plage de température [°C]:** -20 / 65 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10038014
DN65	DN65	16	232	10038015
DN80	DN75	16	232	10038016
DN100	DN100	16	232	10038017

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.