



NORGREN Régulateur de pression, série 102GB

- Encombrement réduit
- Insertion facile du tube pour un câblage rapide des circuits pneumatiques
- Ancrage positif du tube
- Simplification des systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: 102GB

Pression de service: 1 / 10 bar

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Matériau du corps: Laiton, nickelé

Matériau du joint: NBR

Fluide: Air comprimé

Type de raccord	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
Réducteur de pression	Laiton, nickelé	4	BSPP [G]	1/8	11582190
Réducteur de pression	Laiton, nickelé	6	BSPP [G]	1/4	11582191
Réducteur de pression	Laiton, nickelé	8	BSPP [G]	1/4	11582192
Réducteur de pression	Laiton, nickelé	8	BSPP [G]	3/8	11582193

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.