



Collier de serrage type SPIRALEX

Collier de serrage à vis tangentielle spécialement conçu pour gaines types Vacufixx, Abraflex et CP (à l'exception des tuyaux de type Abraflex-HD et Abraflex-SHD). Le collier est conçu de telle manière afin d'assurer une parfaite force de serrage sur l'entièreté de la circonférence du flexible. Ceci garantit une parfaite étanchéité entre le flexible et son raccordement. Matière: bande en acier chromé [W.N° 1.4015], vis en acier galvanisé. Largeur de bande: 9 mm.

Caractéristiques

Type: SPIRALEX

Matériau: Acier inoxydable [AISI 430]

Largeur du ruban, de la cassette mm	Zone de serrage mm	Article
		13356998
		13356997
		14336273
9	180 / 180	10016327
9	76 / 87	10016322
9	128 / 138	10016325
12	206 / 215	10016328
9	96 / 105	10016323
9	46 / 55	10016320
9	155 / 165	10016326
9	106 / 115	10016324
9	56 / 65	10016321
9	67 / 75	11192430
9	88 / 95	11192431
12	300 / 300	11142837
12	315 / 325	11192498
12	400 / 400	11192501
9	139 / 145	11192534
12	350 / 350	11192499
9	37 / 45	11192429
9	116 / 127	11171672
12	225 / 225	11142835
12	215 / 215	11192496
12	380 / 380	11192500
9	30 / 36	11192428
12	275 / 275	11192497
9	166 / 175	11192493
12	500 / 500	11192533
9	170 / 175	11192494
12	450 / 450	11192502
9	20 / 20	11192427
12	250 / 250	11142836
9	140 / 140	11192432

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.