



EPRAFORM Tube sans pression polycarbonat PC

Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.

Informations techniques

- Matière synthétique transparente. Solide et rigide, presque incassable et auto-extinguible. Très facile à coller. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température: -70°C à +125°C. Abréviation ISO: PC.

Couleur	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Longueur mm	Article
Clair	10	7	2000	10035133
Clair	13	9	2000	10035134
Clair	20	16	2000	10035135
Clair	25	21	2000	10035136
Clair	32	26	2000	11050424
Clair	50	46	2050	11050427
Clair	80	74	2050	11050428
Clair	100	94	2050	11050429

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.