



GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-C/PVC-C Double excentration Levier Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 567

Norme: EN (DIN)

Conception: Double excentration

Matériau du boîtier: PVC-C

Raccord: Type entre-brides

Norme de face à face: Norme du fabricant

Type de commande: Levier

Matière du papillon: PVC-C

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383547
DN50	PN10	PN10	45	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383537
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383549
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383540
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383550
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383541
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383551
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383542
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383552
DN125	PN10	PN10	64	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383543
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383554
DN150	PN10	PN10	72	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383544
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383555
DN200	PN10	PN10	73	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	80	11383545

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.