GF Vanne à papillon Série: 567 PVDF/PVDF Double excentration Levier Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 567
Norme: EN (DIN)
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: PVDF
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Levier
Matière du papillon: PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	PN10	PN10		FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	100	11383571
DN65	PN10	PN10		FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	0	100	11383574
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	-20	120	11383575
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	-20	120	11383598
DN125	PN10	PN10		FPM (FKM)					11383599
DN150	PN10	PN10	72	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	-20	120	11383600
DN200	PN10	PN10	73	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4000	-20	120	11383601

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010910_0014_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: plasticpipesystems@eriks.be