



LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuilard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI

Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur

Norme: ASME B16.20B

Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L

Matière du feuilard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple:

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de température: -60 / 260 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Cryogénique, Pharma, Eau (eau de process), Produits chimiques, Caustiques, Gaz, Lubrifiant, Acides modérés, Gaz naturel, Alcalis, Alcalis faibles, Eau, Acides faibles, Solutions aqueuses, Air (comprimé), Acide

Approbation selon: EN10.204 3.1, TA-Luft

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Épaisseur anneau intérieur: 3 mm

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
150lbs	3/4"	11800380
300/600lbs	3/4"	11608458
900/1500lbs	3/4"	12579677
150lbs	1"	11416747
900/1500lbs	1"	12579678
150lbs	1.1/2"	11608452
300/600lbs	1.1/2"	11416785
900/1500lbs	1.1/2"	12579679
150lbs	2"	11424895
300/600lbs	2"	11416764
900/1500lbs	2"	12579680
150lbs	2.1/2"	11800381
300/600lbs	2.1/2"	11608457
150lbs	3"	11424896
300/600lbs	3"	11416767
900lbs	3"	12579681
150lbs	4"	11424897
300lbs	4"	11416768
600lbs	4"	11810102
900lbs	4"	12579682
150lbs	5"	11810101
150lbs	6"	11608455
300lbs	6"	11416769
600lbs	6"	11810143
900lbs	6"	12579683
150lbs	8"	11532624
300lbs	8"	11416770
900lbs	8"	12579684
150lbs	10"	11611198
300lbs	10"	11416762
600lbs	10"	11810145
900lbs	10"	12579685

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression du bride	Diamètre nominal	Article
150lbs	12"	11800382
300lbs	12"	11608459
600lbs	12"	11626051
900lbs	12"	12579686
150lbs	14"	11416748
300lbs	14"	12579673
900lbs	14"	12579687
300lbs	16"	12579674
900lbs	16"	12579688
150lbs	18"	11611199
300lbs	18"	11416763
600lbs	18"	12579676
900lbs	18"	12579689
150lbs	20"	11416750
300lbs	20"	11416765
900lbs	20"	12579690
150lbs	24"	11611649
300lbs	24"	11416766
150lbs	1/2"	11608453
300/600lbs	1/2"	11608456
300/600lbs	1.1/4"	11416786
900/1500lbs	1/2"	11620679

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.