

LEADER Joint strié type KV9L (ANSI)



Caractéristiques

Série: KV9L
Norme: ASME B16.20
Type d'anneau de centrage: Flottant
Matériau partie striée: Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité: Grafite 98%
Forme des stries: Plat
Plage de température: -250 / 450 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Solutions aqueuses, Gaz, Alcalis, Acides modérés, Eau (eau de process), Acides faibles, Carburant, Gaz naturel, Fluides frigorigènes, Carburants, Graisse, Vapeur haute pression, Air (comprimé), Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Vapeur, Produits chimiques, Acide, Cryogénique, Lubrifiant, Alcalis faibles, Huile, Caustiques, Biodiesel, Lösungsmittel, Eau
Approbation selon: TA-Luft, BAM, Sécurité de feu

Épaisseur totale	Épaisseur de la strie	Épaisseur du revêtement d'étanchéité	Épaisseur d'anneau de centrage	Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre Extérieur anneau extérieur	Diamètre extérieur stries	Diamètre intérieur des arêtes	Pression max.	Article
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	bar	
5	4	0.5	1.5	3/4"	300/600lbs	66.8	39.6	28.7	103.4	11229153
5	4	0.5	1.5	3/4"	900/1500lbs	69.9	39.6	28.7	258	10075388
5	4	0.5	1.5	3/4"	2500lbs	76.2	39.6	28.7	430	10075375
5	4	0.5	1.5	1"	300/600lbs	73.2	47.5	36.6	103.4	11229154
5	4	0.5	1.5	1"	900/1500lbs	79.5	47.5	36.6	258	10075406
5	4	0.5	1.5	1.1/2"	300/600lbs	95.3	69.9	52.3	103.4	11229155
5	4	0.5	1.5	1.1/2"	900/1500lbs	98.6	69.9	52.3	258	10075386
5	4	0.5	1.5	1.1/2"	2500lbs	117.6	69.9	52.3	430	10075373
5	4	0.5	1.5	2"	900/1500lbs	143	88.9	69.9	258	10075391
5	4	0.5	1.5	2"	2500lbs	146.1	88.9	69.9	430	10075372
5	4	0.5	1.5	3"	1500lbs	174.8	123.7	98.3	258	10075384
5	4	0.5	1.5	3"	2500lbs	196.9	123.7	98.3	430	10075371
5	4	0.5	1.5	4"	900lbs	206.5	153.9	123.7	155.1	10075382
5	4	0.5	1.5	4"	1500lbs	209.6	153.9	123.7	258	10075383
5	4	0.5	1.5	4"	2500lbs	235	153.9	123.7	430	10075346
5	4	0.5	1.5	6"	900lbs	289.1	212.6	177.8	155.1	10075380
5	4	0.5	1.5	6"	1500lbs	282.7	212.6	177.8	258	10075370
5	4	0.5	1.5	6"	2500lbs	317.5	212.6	177.8	430	10075312
5	4	0.5	1.5	8"	900lbs	358.9	266.7	228.6	155.1	10075359
5	4	0.5	1.5	8"	1500lbs	352.6	266.7	228.6	258	10075381
5	4	0.5	1.5	8"	2500lbs	387.4	266.7	228.6	430	10075357
5	4	0.5	1.5	10"	600lbs	400.1	320.8	282.7	103.4	11229172
5	4	0.5	1.5	10"	900/1500lbs	435.1	320.8	282.7	258.6	10075392
5	4	0.5	1.5	10"	2500lbs	476.3	320.8	282.7	430	10075322
5	4	0.5	1.5	12"	900lbs	498.6	377.7	339.6	155.1	10075390
5	4	0.5	1.5	12"	1500lbs	520.7	377.7	339.6	258	10075379
5	4	0.5	1.5	12"	2500lbs	549.4	377.7	339.6	430	10075321
5	4	0.5	1.5	14"	900lbs	520.7	409.7	371.6	155.1	10068358
5	4	0.5	1.5	14"	1500lbs	577.9	409.7	371.6	258	10075378
5	4	0.5	1.5	16"	600lbs	565.2	466.6	422.4	103.4	10075351
5	4	0.5	1.5	16"	900lbs	574.8	466.6	422.4	155.1	11013070
5	4	0.5	1.5	16"	1500lbs	641.4	466.6	422.4	258	10075377
5	4	0.5	1.5	1/2"	900/1500lbs	63.5	33.3	23.1	258	10075366
5	4	0.5	1.5	1/2"	2500lbs	69.9	33.3	23.1	430	10075376

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.