



Gaine EF-1 NEO, gaine d'aspiration jusqu'à 150 °C

Applications

gaine d'aspiration et de refoulement à faible pression pour air chaud et froid, gaz, vapeur, etc.

Plage de températures

-35 °C à +150 °C en continu

Structure

toile en fibre de verre imprégnée de néoprène placée sur une spirale libre en acier

Raccords

au choix, ou montage direct sur la tuyauterie existante

Montage

colliers de serrage FIXXED

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	bar	%	mm	m	
25	52	1.6	51	32	4	10015585
32	70.8	1.4	48	48	4	11074790
38	78.2	1.4	46	52	4	10015586
44	84.4	1.25	44	64	4	10015587
51	88.6	1.2	43	67	4	10015588
57	99.2	1.15	38	67	4	10015589
63	42.2	1.15	37	89	4	10015590
70	49.6	1.12	35	93	4	10015591
76	23	1.1	34	101	4	10015592
83	27	1.05	30	115	4	10015593
90	15.8	1	28	125	4	10015594
95	19.4	0.95	27	130	4	10015595
102	109.4	0.9	26	136	4	10015596
110	119.8	0.87	23	150	4	10015597
114	130	0.85	20	155	4	10015598
120	135.2	0.82	19	160	4	10015599
127	161.8	0.8	17	178	4	10015600
130	23.8	0.8	15	181	4	11380866
140	30	0.7	14	194	4	10015601
152	35.4	0.7	14	205	4	10015602
160	37.4	0.7	14	205	4	11077410
180	40.6	0.6	10	240	4	10015603
203	46.4	0.55	7	290	4	10015604
254	62.4	0.5	5	354	4	10015605
305	67.6	0.35	5	435	4	10015606
						11687647

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.