



Gaine CP HiTex 481

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
75	7	412	0.29	29	43	0	11194386
80	7	462	0.25	25	45	0	11194387
90	7	512	0.18	18	49	0	11194388
100	7	92	0.15	15	53	0	11194389
110	7	102	0.105	13	57	0	11194390
120	7	72	0.11	11	61	0	11194391
125	7	912	0.085	10	63	0	11194392
130	7	112	0.075	9.5	65	0	11194403
140	7	1012	0.06	7.5	69	0	11194404
150	7	122	0.05	6	73	0	11194405
160	7	132	0.045	5.5	77	0	11194406
170	7	137	0.04	5	81	0	11194408
175	7	142	0.04	5	83	0	11194409
180	7	152	0.04	5	85	0	11194410
200	7	162	0.03	4	93	0	11194412
215	7	172	0.03	3.5	99	0	11194414
225	7	182	0.025	3	103	0	11194416
250	7	187	0.025	3	113	0	11194417
275	7	192	0.02	2.5	123	0	11194418
300	7	212	0.02	2	133	0	11194419
350	7	227	0.015	1.5	153	0	11194420
400	7	237	0.015	1.5	173	0	11194421
450	7	262	0.01	1	193	0	11194422
500	7	287	0.005	0.5	213	0	11194453
600	7	312	0.005	0.5	253	0	11194454
700	7	362	0.005	0.5	293	0	11194455
800	7	62	0.002	0.2	333	0	11194456
900	7	67	0.001	0.1	373	0	11194457
1000	7	812	0.001	0.1	413	0	11194458

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.