



Gaine CP HiTex 483

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
100	7	612	0.13	0.39	18	64	0	11194617
110	7	82	0.12	0.36	16	69	0	11194618
120	7	712	0.12	0.36	14	74	0	11194619
125	7	87	0.11	0.33	12	77	0	11194620
130	7	92	0.11	0.33	11	79	0	11194621
140	7	812	0.1	0.3	9	84	0	11194622
150	7	102	0.07	0.21	7.5	89	0	11194653
160	7	912	0.07	0.21	7	94	0	11194654
170	7	112	0.07	0.21	6.5	99	0	11194655
175	7	1012	0.07	0.21	6	102	0	11194656
180	7	122	0.06	0.18	5.5	104	0	11194657
200	7	132	0.06	0.18	4.5	114	0	11194658
215	7	137	0.06	0.18	4	122	0	11194659
225	7	142	0.06	0.18	4	127	0	11194660
250	7	152	0.04	0.12	3.5	139	0	11194661
275	7	162	0.04	0.12	3	152	0	11194662
300	7	172	0.04	0.12	2.5	164	0	11194673
350	7	182	0.03	0.09	1.5	189	0	11194674
400	7	187	0.02	0.06	1	214	0	11194675
450	7	192	0.02	0.06	1	239	0	11194676
500	7	212	0.02	0.06	1	264	0	11194677
600	7	227	0.01	0.03	0.5	314	0	11194678
700	7	237	0.01	0.03	0.5	364	0	11194680
800	7	262	0.01	0.03	0.1	414	0	11194681
900	7	287	0.01	0.03	0.1	464	0	11194682
1000	7	77	0.01	0.03	0.1	514	0	11194694
								13338963
								13338964

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.