



Tuyau CP 475 PTFE-INOX Alimentaire, tuyau d'aspiration/soufflage jusqu'à 250 °C



Diamètre intérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	bar	%	mm	m	
50	0.42	27	18	6	11193685
55	0.4	25	20	6	11193686
60	0.38	22	20	6	11193687
65	0.36	20	22	6	11193688
70	0.34	18	22	6	11193689
75	0.33	16	24	6	11193690
80	0.32	14	24	6	11193691
90	0.29	10	26	6	11193692
100	0.19	8.5	28	6	11193743
110	0.18	7	30	3	11193744
120	0.17	6	32	3	11193745
125	0.17	6	34	3	11193746
130	0.16	5	34	3	11193747
140	0.16	4	36	3	11193748
150	0.11	3	38	3	11193749
160	0.1	3	40	3	11193750
170	0.1	3	42	3	11193751
175	0.1	3	44	3	11193752
180	0.09	3	44	3	11193753
225	0.08	2	54	3	11193756
250	0.06	1	58	3	11193757
275	0.06	1	64	3	11193758
300	0.05	1	68	3	11193759
350	0.04	1	78	3	11193760
400	0.04	1	88	3	11193761
450	0.03	0.5	98	3	11193762
500	0.02	0.5	108	3	11193763
600	0.02	0.5	128	3	11193764
900	0.01	0.1	188	3	11193767

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.