

Gaine CP PTFE/Glas 471



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	152	0.42	1.26	30	18	0	11193474
55	6	172	0.4	1.2	28	20	0	11193475
60	6	182	0.38	1.14	25	20	0	11193476
65	6	192	0.36	1.08	23	22	0	11193477
70	6	212	0.34	1.02	21	22	0	11193478
75	6	237	0.33	0.99	18	24	0	11193479
80	6	262	0.32	0.96	16	24	0	11193480
90	6	312	0.29	0.87	11	26	0	11193481
100	6	462	0.19	0.57	10	28	0	11193482
110	6	512	0.18	0.54	8	30	0	11193533
120	6	67	0.17	0.51	7	32	0	11193534
125	6	72	0.17	0.51	7	34	0	11193535
130	6	612	0.16	0.48	6	34	0	11193536
140	6	77	0.16	0.48	5	36	0	11193537
150	6	82	0.11	0.33	4	38	0	11193538
160	6	712	0.1	0.3	3	40	0	11193539
170	6	87	0.1	0.3	3	42	0	11193540
175	6	92	0.1	0.3	3	44	0	11193541
180	6	812	0.09	0.27	3	44	0	11193542
200	6	102	0.09	0.27	2	48	0	11193543
215	6	912	0.08	0.24	2	52	0	11193544
225	6	112	0.08	0.24	2	54	0	11193545
250	6	1012	0.06	0.18	2	58	0	11193546
275	6	122	0.06	0.18	1	64	0	11193547
300	6	127	0.05	0.15	1	68	0	11193548
350	6	132	0.04	0.12	1	78	0	11193549
400	6	137	0.04	0.12	1	88	0	11193550
450	6	142	0.03	0.09	0.1	98	0	11193551
500	6	162	0.02	0.06	0.1	108	0	11193552
600	6	187	0.02	0.06	0.1	128	0	11193563
700	6	227	0.02	0.06	0.1	148	0	11193564
800	6	287	0.01	0.03	0.1	168	0	11193565
900	6	362	0.01	0.03	0.1	188	0	11193566
1000	6	62	0.01	0.03	0.1	208	0	11193567

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.