

Gaine CP SILIKON 460



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	0.56	1.68	30	18	0	11193571
55	6	0.53	1.59	28	20	0	11193572
60	6	0.5	1.5	25	20	0	11193623
65	6	0.48	1.44	23	22	0	11193624
70	6	0.46	1.38	21	22	0	11193625
75	6	0.44	1.32	18	24	0	11193626
80	6	0.42	1.26	16	24	0	11193627
90	6	0.39	1.17	11	26	0	11193628
100	6	0.26	0.78	10	28	0	11193629
110	6	0.24	0.72	8	30	0	11193630
120	6	0.23	0.69	7	32	0	11193631
125	6	0.22	0.66	7	34	0	11193632
130	6	0.22	0.66	6	34	0	11193633
140	6	0.21	0.63	5	36	0	11193634
150	6	0.14	0.42	4	38	0	11193635
160	6	0.14	0.42	3	40	0	11193636
170	6	0.13	0.39	3	42	0	11193637
175	6	0.13	0.39	3	44	0	11193638
180	6	0.13	0.39	3	44	0	11193639
200	6	0.12	0.36	2	48	0	11193640
215	6	0.11	0.33	2	52	0	11193641
250	6	0.08	0.24	2	58	0	11193653
275	6	0.08	0.24	1	64	0	11193654
300	6	0.07	0.21	1	68	0	11193655
350	6	0.05	0.15	1	78	0	11193656
400	6	0.05	0.15	1	88	0	11193657
450	6	0.04	0.12		98	0	11193658
500	6	0.03	0.09		108	0	11193659
600	6	0.03	0.09	0.1	128	0	11193660
700	6	0.02	0.06	0.1	148	0	11193661
800	6	0.02	0.06	0.1	168	0	11193662
900	6	0.02	0.06	0.1	188	0	11193683
1000	6	0.02	0.06	0.1	208	0	11193684

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.