



Gaine EF-1 SIL, gaine d'aspiration jusqu'à 260 °C

- Applications gaine d'aspiration et de ventilation pour air chaud, fumée, gaz, etc.
- convient parfaitement pour des applications extrêmes
- Plage de températures
-85 °C à +260 °C en continu
Structure toile en fibre de verre imprégnée de silicone et renforcée par du fil en fibre de verre et une spirale souple en acier
- couleur rouge

Raccords

au choix, ou montage direct sur la tuyauterie existante

Montage

colliers de serrage FIXED

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	bar	%	mm	m	
19	41	1.8			4	11224385
25	75	1.6	51	32	4	10015607
32	118	1.5	47	40	4	10015608
38	50	1.4			4	10015609
44	74	1.3			4	11224386
51	77	1.2	43	67	4	10015610
57	95	1.2			4	11224388
60	28.6	1.1	40	78	4	10014757
63	35	1.15	37	89	4	10015611
70	43	1.1	35	100	4	11028529
76	120	1.1	34	101	4	10014758
80	128	1.1	32	107	4	10014759
83	135.4	1.05	30	115	4	10015612
90	168.8	1	28	125	4	10015613
95	20	1			4	11224389
102	34	0.9	26	136	4	10014760
108	41	0.9			4	11224390
114	61.8	0.85	19	155	4	10015614
121	75	0.8			4	11020682
127	89	0.8	17	172	4	10015615
140	170	0.7	14	194	4	10015616
152	118	0.7	14	205	4	10014761
160	121.6	0.7			4	11064179
165	89	0.7			4	11224403
180	34	0.6			4	10014762
203	48	0.55	7	290	4	10015618
229	61.8	0.5			4	11113246
254	118	0.5	5	290	4	10015619
305	92	0.35	5	435	4	10014763

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.