REMA Vérin hydraulique A

Suivant DIN 76024 et VBG 8.
Le modèle A est équipé d'un piston à vis pour ajuster la hauteur minimale aux conditions d'utilisation.
La série AT est équipée d'un double piston télescopiques pour donner une hauteur plus élevée.
Une soupape de sécurité pour éviter les surcharges.
Pour des poids supérieurs à 10 kg, un portant est compris.
La base arrondi diminue la pression latérale.
Température ambiante entre -20° et +70°C.
Ne convient pas aux chargements de longue durée.

Puissance de levage kg	Hauteur min. mm	Hauteur de levage max. mm	Poids kg	Article
2000	170	207	2.9	23795430
5000	212	250	3.9	23795432
10000	220	260	5.7	23795434
12000	230	267	7.1	23795435

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011065_0006_FR_10.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 56 23 67 13 | E-mail: tools@eriks.be