



## FETRA Chariot Euro

Par exemple: Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 5 plateaux amovibles avec armature ouverte et 15 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm. Plateaux réglables au pas de 150 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 [Sécurité des chariots de manutention]. Charge par plateau : 60 kg.

Force portative kg	Longueur mm	Type pneu	Article
250	410	Roue en caoutchouc plein 125 x 38	23480038
250	825	Roue en caoutchouc plein 125 x 38	23480041
250	1250	Roue en caoutchouc plein 160 x 40	23479768
250	1250	Roue en caoutchouc plein 160 x 40	23479758

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.