



FETRA Chariots ou diables porte-panneaux

Par exemple: Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plate-forme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc (500 kg) ou bandage caoutchouc élastique (1200 kg), moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.

Force portative kg	Longueur mm	Type pneu	Article
350		Air 260 x 85	23479605
400		Roue en caoutchouc plein 250 x 60	23479604
400		Roue en caoutchouc plein 250 x 60	23479921
500	1200	Roue en caoutchouc plein 200 x 50	23480277
500	1500	Roue en caoutchouc plein 200 x 50	23480273
1200	2000	Roue en caoutchouc plein 200 x 50	23480283
1200	2000	Roue en caoutchouc plein 200 x 50	23480276
			23480654
			23480267
			23479918
			23480199
			23480653
			23480404
			23480200
			23480403

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.