



ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type 39051 inox fileté

Caractéristiques

Type: 39051

Modèle: Manomètre avec membrane hydraulique de séparation

Repliable: 1382 - 3905

Type de membrane à séparation: Fig. 3905
connexion fileté

Emplacement du raccord: Au dessous

Unité de pression: bar

Classe de précision: 1.0 %

Diamètre du boîtier: 100 mm

Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine

Raccordement au process: Fileté

Matériau du boîtier: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)

Caractéristiques [2]

Matière de la vitre: Verre sécurisé

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable
SS 304 (1.4301)

Matière de la membrane: Acier inoxydable 316 Ti
[1.4571]

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Température du fluide: -20 / 100 °C

Température ambiante: -20 / 60 °C

Plage de mesure	Unité de pression	Dimension du raccordement process	Article
0 / 1	bar	1/2" BSP	11343203
0 / 4	bar	1/2" BSP	11248507
0 / 6	bar	1/2" BSP	11148044
0 / 10	bar	1/2" BSP	11286387
0 / 16	bar	1/2" BSP	11148046
0 / 25	bar	1/2" BSP	11299642
0 / 40	bar	1/2" BSP	11276030
0 / 60	bar	1/2" BSP	11239064
0 / 100	bar	1/2" BSP	11176529

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.