

Détecteur à flotteur fig. 8470 plastique câble



Caractéristiques



Type: 8470

Raccordement au process: Câble

Exécution de contact: Hermétique fermé

Capacité de coupure: 250V AC / 10 A

Matériau du câble: PVC



Modèle	Montage	Densité minimale du liquide kg/m ³	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Matériau du flotteur	Longueur de câble m	Classe de protection (Valeur IP)	Article
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	10	IP68	12036225
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	20	IP68	13467626
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	5	IP68	12036223
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	10	IP68	12036224
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	20	IP68	13467625
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	800	1 x NO en 1 x NC	Oui	PP	5	IP68	12036222

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.