MOBREY Détecteur à flotteur fig. 8340 aluminium horizontal bride



uitvoering met F84 vlotter

Caractéristiques

Série: S417DA
Type: 8340
Raccordement au process: Bride
Exécution de contact: Argenté
Capacité de coupure: 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive
Différentiel de commutation réglable: Non
Plage de différence d'enclenchement: 13 mm
Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium

Caractéristiques (2)

Matériau partie humide logements: Acier inoxydable 316
Matériau du flotteur: Acier inoxydable 316
Matériau partie supérieure: Alliage d'aluminium
Matériau de raccord: Acier
Avec manchette: Non
Température ambiante: -30 / 70 °C
Antidéflagrant: Non

Modèle	Montage	Dimension du raccordement process	Norme de raccordement	Classe de pression de la bride	Pression de service maximum	Densité minimale du liquide	Diamètre du flotteur	Type de contact	Classe de protection (Valeur IP)	Article
					bar	kg/m³	mm			
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	3" (80)	ASME	Class 300	34.5	600	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036207
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	DN65	(EN) DIN	PN16	16	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036208
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	DN65	(EN) DIN	PN40	40	600	65	1 x NO en 1 x NC	IP65	12036205
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	DN65	(EN) DIN	PN40	40	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036204
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	DN80	(EN) DIN	PN40	40	510	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036206
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	DN80	(EN) DIN	PN16	16	650	65	1 x NO en 1 x NC	IP66	12036209

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011178_0007_MVD_FR_21.05.2024