

Interrupteur à flotteur fig. 8473 type EL32 plastique PP



Caractéristiques

Série: EL32

Type: 8473

Raccordement au process: Câble

Exécution de contact: Interrupteur hermétiquement fermé

Capacité de coupure: 250V AC / 16 [6] A

Matériau du câble: CSM (Hypalon)



Modèle	Montage	Pression de service maximum	Densité minimale du liquide	Diamètre du flotteur	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Matériau du flotteur	Longueur de câble	Classe de protection (Valeur IP)	Article
		bar	kg/m ³	mm				m		
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	5.5	700	80	1 contact inverseur	Oui	PP	10	IP68	12439079
Interrupteur à flotteur à bille	Horizontale et verticale	5.5	700	80	1 contact inverseur	Oui	PP	5	IP68	12439078

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.