

Raccord rapide SKG GY

Raccords rapides avec baïonnettes à distance égale pour toutes les dimensions.



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Fonte

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Raccordement à griffes

Extrémité de raccordement: EA Standard

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -40 / 95 °C



Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
42		10	145	10039532
Claw distance 42mm	DN10	10	145	10039529
Claw distance 42mm	DN10	10	145	12137260
Claw distance 42mm	DN12	10	145	10039530
Claw distance 42mm	DN25	10	145	10039533

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.