

LUDECKE Raccord rapide MODY type SSG



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Fonte

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Raccordement à griffes

Extrémité de raccordement: EA Adjustable

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé

Plage de température [°C]: -40 / 95 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
				13353251
				13353260
				13353258
				13353259
				13353261
				12394158
				12363176
Claw distance 42mm	DN10	16	232	11072204
Claw distance 42mm	DN12	16	232	11063059
Claw distance 42mm	DN12	16	232	12953561
Claw distance 42mm	DN15	16	232	11054048
Claw distance 42mm	DN19	16	232	10039525
Claw distance 42mm	DN25	16	232	11008234
Claw distance 42mm	DN25	16	232	12385769

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.