LUDECKE Raccord rapide type SKG

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Fonte
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement: EA Standard

Caractéristiques (2)

Matériau du joint: NBR
Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: With safety collar
Plage de température [°C]: -40 / 95 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service	Pression de travail maximum	Article
		bar	psi	
Claw distance 42mm	DN6	10	145	11075766
Claw distance 42mm	DN08	10	145	13574422
Claw distance 42mm	DN15	10	145	10039531

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011180_0041_CPA_FR_10.05.2024