



Raccord à bride avec embout cannelé type SHLF - acier - EN1092-1

Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Acier au carbone

Type de raccord: Bride

Type de raccord à sertir: Bride tournante

Extrémité de raccordement: EN1092 PN40

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN200	DN200	10	145	11164765
DN50	DN50	16	232	10037985
DN65	DN63	16	232	10069896
DN80	DN75	16	232	10037986
DN100	DN100	16	232	10037987
DN125	DN125	16	232	10037988
DN150	DN150	16	232	10037989
DN15	DN12	40	580	12493631
DN20	DN19	40	580	12493633
DN25	DN25	40	580	10037972
DN32	DN32	40	580	10069889
DN40	DN38	40	580	10037973

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.