

Raccord pour vapeur en 3 parties en acier inoxydable ou acier, type SHUF-HP/BOSS - Pour le montage avec des plaques de serrage BOSS - Filet femelle



Caractéristiques

Type: SHUF-HP
Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Acier
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage femelle tournant

Caractéristiques [2]

Extrémité de raccordement: NPT
Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: -40 / 232 °C



Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
				10038892
3/8"	DN10	18	260	10038890
1/2"	DN12	18	260	10038891
3/4"	DN19	18	260	10038893
1"	DN25	18	260	10038897
1.1/4"	DN32	18	260	10038895
1.1/2"	DN38	18	260	10038896
2"	DN50	18	260	10038899
3/4"	DN19	18	260	10038894
1"	DN25	18	260	10038898
3/4"	DN25	18	260	11277768
1.1/4"	DN32	18	260	10070446
2"	DN50	18	260	10070448

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.