

## Raccord à coquilles en laiton avec filetage intérieur type ECF



### Caractéristiques

**Type de composant:** Raccordement tuyau  
**Matériau:** Laiton  
**Type de raccord:** Fileté avec douille cannelée  
**Type de raccord à sertir:** Filetage femelle tournant  
**Extrémité de raccordement:** Métrique cylindrique

### Caractéristiques (2)

**Matériau du joint:** PUR  
**Angle (Degrees):** 0 °  
**Exécution douille:** Lisse, avec collier de sécurité  
**Plage de température [°C]:** -40 / 82 °C



Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	10038995
3/4"	DN12	25	362	10038996
3/4"	DN19	25	362	10038999
1"	DN19	25	362	10070309
1.1/2"	DN25	25	362	10070313
1.1/4"	DN25	25	362	10070312
1"	DN25	25	362	10039002
1.1/4"	DN32	25	362	10039006
2"	DN32	25	362	10070317
2"	DN38	25	362	10070322
1.1/2"	DN38	25	362	10039008
2"	DN50	25	362	10039014
2.1/2"	DN50	25	362	10070329
2.1/2"	DN63	25	362	10039018
3"	DN75	25	362	10039020
4"	DN100	25	362	10038993

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.