



Raccord pour coquille de serrage avec bride pivotante type ECLF-HP

Caractéristiques

Type: SHLF-HP

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Flange Carbon Steel/Tail SS AISI316

Type de raccord: Bride

Type de raccord à sertir: Bride tournante

Caractéristiques (2)

Extrémité de raccordement: EN1092 PN40

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 260 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN 15	DN12	18	261	11132708
3/4"	DN19	18	261	12745225
DN 25	DN25	18	261	11018786
DN50	DN50	40	580	12743375
DN 15	DN12	18	261	10037926
DN 15	DN15	18	261	10037927
3/4"	DN19	18	261	12745217
DN 25	DN25	18	261	11029954
DN 25	DN25	18	261	11104688

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.