



## ERIKS Plaque en caoutchouc FPM/FKM 75

### Caractéristiques

**Série:** FPM/FKM 75

**Pression max.:** 10 bar

**Couleur:** Noir

**Plage de température:** -10 / 225 °C

**Convient pour fluide:** Huile, Eau (eau de process), Acides faibles, Graisse, Alcalis forts, Biodiesel, Eau, Alcalis, Acides forts, Alcalis faibles, Carburant, Carburants, Air (comprimé), Hydrocarbures

### Application

- Applications: Industries chimiques  
Recommandé dans: Industries chimiques

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
0.5	10000	1000	10017250
1	10000	1200	10017260
1	10000	1000	10017251
1.5	10000	1000	10017252
2	10000	1000	10017253
3	10000	1000	10017254
4	10000	1000	10017255
5	10000	1000	10017256
6	10000	1000	10017257
8	2000	1000	10017258
10	2000	1000	10017259

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.