



ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 65 NEOPRENE 642RV 131203

Caractéristiques

Série: CR/SBR 65

Type: NEOPRENE 642RV

Pression max.: 5 bar

Couleur: Noir

Plage de température: -30 / 70 °C

Convient pour fluide: Eau (eau de process), Alcalis faibles, Alcalis, Air (comprimé), Acides faibles, Eau

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Nombre d'insertion(s)	Article
0.5	10000	1200		11195529
1	20000	1400		10017169
1.5	15000	1400		10017170
2	20000	1400		10017171
2	20000	1400	1	10017180
3	10000	1400		10017172
3	10000	1400	1	10017181
4	10000	1400	1	11146765
4	10000	1400		10017173
5	10000	1400	1	10017182
5	10000	1400		10017174
6	10000	1400		10017175
8	5000	1400		10017176
10	5000	1400		10017177
15	5000	1400		10017178
20	5000	1400		10017179

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.