

GATES Tuyau en caoutchouc basse pression GP40

Caractéristiques

Type: GP40

Matériau de la paroi intérieur: EPDM

Matériau du paroi extérieur: EPDM

Qualité gaine extérieure: Standard

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Application

- Utilisation générale pour l'air jusqu'à +80 °C et pour l'eau jusqu'à +100 °C et applications requérant un maximum de flexibilité et une résistance élevée à l'abrasion.

Informations techniques

Plage de températures:

- Entre -40°C et +100°C en utilisation continue et +121°C en utilisation intermittente.

Construction

Tube:

- Base EPDM

Renforcement:

- Une ou deux tresses en textile.

Robe:

- Base EPDM.
- Résistant à l'ozone et aux intempéries.

Exécution

- Résistant à l'huile, à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone.

Approbation

Normes:

- Spécifique Gates.

Options

Emboutis recommandés:

- -4 à -20 : MegaCrimp®
- -24 : GlobalSpiral Plus



Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi interne	Poids	Article
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
GP40-6mm	DN06	1/4"	12	13	40	45	Noir	0.11	11374500
GP40-8mm	DN08	5/16"	15	13	40	65	Noir	0.16	1016547
GP40-10mm	DN10	3/8"	17	13	40	75	Noir	0.19	1011396
GP40-13mm	DN12	1/2"	20.5	13	40	90	Noir	0.25	918717
GP40-16mm	DN16	5/8"	24	13	40	115	Noir	0.31	11374501
GP40-19mm	DN19	3/4"	28	13	40	135	Noir	0.46	11374502
GP40-25mm	DN25	1"	35	13	40	180	Noir	0.61	11374503
GP40-32mm	DN31	1.1/4"	44	13	40	200	Noir	0.93	11374498
GP40-38mm	DN38	1.1/2"	51	13	40	300	Noir	1.2	11374499

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.