

GOODALL Tuyau de caoutchouc Multi Green, EPDM tuyau de refoulement de l'air et l'eau 20 bar; Ω



Application

- flexible universel, polyvalent et souple, conçu notamment pour l'air et l'eau
- ce flexible conserve sa souplesse même à basse température

Informations techniques

Température supportée

- -30 °C à +70 °C

Pression de destruction

- min. 60 bar
- facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc EPDM noir
- antistatique

Pièces intercalaires

- textile tressé

Paroi extérieure

- caoutchouc EPDM vert
- résistant à l'usure
- résistant à l'ozone et aux intempéries

Exécution

Marquage

- texte imprimé: "GOODALL MULTI 20bar WP SIZE Max.70°C Ω [15400]"

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXED, Band-it ou douilles à presser

Options

Montage complet

- ERIKS peut équiper le Multi Green avec les raccords de votre choix.

Options

- rapport de test de pression
- gravure laser visible sur la douille de gravure rotative

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	5	23	20	60	120	152.4		10015888
19	5	29	20	60	155	120	0.51	12099331
25	5	37	20	60	205	120	0.79	13219078

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.